

# SP 203T



SP 203T è la sirena per uso interno studiata da Sylco per assicurare una completa protezione dei vostri ambienti. Le sue linee discrete ed essenziali, unite alle alte performance, la rendono un eccellente elemento di sicurezza. SP 203T è una sirena estremamente versatile, dotata di tamper anti-apertura e anti-strappo dal muro. È protetta contro l'inversione di polarità e utilizza un circuito elettronico a microprocessore. SP 203T, costruita in plastica ABS, è adatta per montaggio orizzontale.

SP 203T is the siren for indoor use studied by Sylco to ensure complete protection. Smart design and high performances make it an excellent element of security. SP 203T is an extremely versatile siren, equipped with anti-opening and anti-removal tamper. It is protected against polarity inversion and it uses a microprocessor electronic circuit. SP 203T, made in plastic ABS, is suitable for horizontal installation.

# SP 303T



SI/SP303T

SP 303T è la sirena per uso interno studiata da Sylco per assicurare una completa protezione dei vostri ambienti. Il suo design discreto e lineare, unito alle alte performance, la rendono un eccellente elemento di sicurezza. SP 303T è una sirena estremamente versatile dotata di tamper anti-apertura e anti-strappo dal muro. È protetta contro l'inversione di polarità e utilizza un circuito elettronico a microprocessore. SP 303T, costruita in plastica ABS, è adatta per montaggio verticale.

SP 303T is the siren for indoor use studied by Sylco to ensure complete protection. Smart design and high performances make it an excellent element of security. SP 303T is an extremely versatile siren equipped with anti-opening and anti-removal tamper. It is protected against polarity inversion and it uses a microprocessor electronic circuit. SP 303T, is made in plastic ABS, suitable for vertical application.

## Dati tecnici SP 203T e SP 303T- Technical features SP 203T and SP 303T

	SP203T e SP303T	SP202T	
Alimentazione	12 Vdc	12 Vdc	Power supply
Assorbimento a riposo		1,5 mA	Standby consumption
Assorbimento in allarme	110 mA	70 mA (batteria/battery)	Alarm consumption
Potenza sonora in allarme	102 dB (A) a/to 3 mt	> 90 dB (A) a/to 1 mt	Sound level in alarm
2 suoni per allarme e 2 suoni per preallarme	•		Protection level
Grado di protezione	IP 31	IP 31	Protection
Doppio tamper microswitch anti-apertura e anti-strappo	•	•	Double tamper anti-opening and anti-removal
Temperatura di funzionamento	Da/from -25° C a/to +50° C	Da/from -10° C a/to +55° C	Operating temperature
Dimensioni	135,4x96,5x33,3 mm	135,4x96,5x33,3 mm	Dimensions
Peso	190 gr	190 gr	Weight
Dimensioni	135x97x36 mm	135x97x36 mm	Dimensions
Certificazione NFA2P		•	NFA2P Certification